

Separol Madera

Desmoldante protector de encofrados de madera

Descripción	Separol Madera es un líquido listo para aplicar sobre encofrados de madera aserrada o cepillada.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">- Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón.- Permite obtener excelentes superficies a la vista, con aristas vivas, sin manchas, descascaramiento, ni zonas a retocar.- Facilita la limpieza de los encofrados.- Prolonga la vida útil de la madera, pues la protege de la acción deteriorante de la humedad y la intemperie.
Usos	En toda obra en operación de hormigonado donde se utilicen encofrados o moldes de madera, placas de terciado o similares. Su empleo posibilita un perfecto efecto desmoldante en todo sistema de colada.
Datos del Producto	Almacenaje: En envases cerrados, protegidos de la corrosión. Forma de Entrega: Separol Madera se entrega en tambores de 200 lts. y envases de 20 lts. Vida útil: 3 años.
Aplicación y Consumo	Separol Madera se aplica directamente con pincel, rodillo o pulverizador sobre la madera limpia y seca. Se puede colocar inmediatamente antes de hormigonar o varios días antes. Una vez aplicado el Separol Madera se puede hormigonar inmediatamente. Consumo Dependiendo de la madera (rugosidad, porosidad, calidad, estado) y de la forma de aplicación: 10 a 20 m ² por cada litro de Separol Madera .
Indicaciones Importantes	Conviene proteger de las lluvias fuertes los moldes tratados.
Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente	Utilizar guantes de goma y protección ocular. No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. El producto no es biodegradable. Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante.
Advertencias al Comprador	Las indicaciones de esta Instrucción de Uso, basadas en pruebas que consideramos seguras, son correctas de acuerdo con nuestra experiencia. No pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por ningún daño, perjuicio o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado del producto. Aconsejamos al usuario que previamente determine si el mismo es apropiado para el uso particular propuesto.



Empresa adherida al
"Programa Cuidado
Responsable del
Medio Ambiente"



SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Certificado de "Sistema
de Gestión de la
Calidad" ISO 9001.



Certificado de "Sistema
de Gestión Ambiental"
ISO 14001.

Contactos en:

MENDOZA

Francisco de la Reta 1258 San
José, Guaymallén - Mendoza -
Tel.: (0261)445-8989/445-8855

MAR DEL PLATA

Telefax: (0223) 494-1834

TUCUMAN

Telefax: (0381) 422-8352

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.

Juan Bautista Alberdi 5250 - (1678) Caseros
Provincia de Buenos Aires

Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas

Fax: 4734-3555 / 4759-0043

Asesoramiento Técnico: 4734-3532 / 4816-3217
0800-888-7452

Dirección de Internet: <http://www.sika.com.ar>
E-Mail: info.gral@ar.sika.com

CAPITAL FEDERAL

Cerrito 1264 - Buenos Aires

Tel.: 4816-3217/0699-Fax: 4813-0550

CORDOBA

Enfermera Clermont 663 - Córdoba

Tel.: ((0351) 488-4848/480-9999

ROSARIO

Santa Fe 3254 - Rosario

Tel.: (0341) 437-5050/437-3726

