

Sika® Aktivator

Datos Tecnicos del Producto

Base química	Promotor de adhesión base solvente
Color (CSQP ¹⁾ 001-1)	Transparente, claro
Densidad (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	0,71 kg/l aprox.
Viscosidad ²⁾ (CSQP 029-3 / ISO 3219)	2 mPas aprox.
Punto de evaporación (CSQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
Temperatura de aplicación	+5°C a +35°C
Método de aplicación	Limpiar / activar y secar con trapo o papel toalla
Consumo	40 ml / m ² aprox.
Tiempo de secado ^{2/3)}	Temperatura abajo de 15°C 30 min. Temperatura arriba de 15°C 10 min. máximo 2 h
Almacenaje	Almacenar en su recipiente cerrado en un lugar fresco y seco
Vida útil	12 meses (envase no abierto)

¹⁾ CSQP = Procedimiento de Calidad Sika

²⁾ 23°C / 50% h.r.

³⁾ En aplicaciones específicas, la temperatura y el tiempo de secado podrían ser diferentes

Industry

Descripción

Sika® Aktivator es un agente limpiador y activador, específicamente formulado para el tratamiento de las partes a pegar en trabajos de pegado directo de cristales antes de la aplicación de varios adhesivos de poliuretano de Sika.

Sika® Aktivator está fabricado de acuerdo con las normas ISO 9001/14001 del sistema de aseguramiento de calidad y con el programa "Responsible Care".

Áreas de Aplicación

Sika® Aktivator es usado para limpiar y promover una mayor adhesión sobre cristal, capas cerámicas del cristal, cara cortada de la capa remanente del adhesivo de poliuretano anterior, capas de poliuretano de cristales y pinturas.

Método de Aplicación

Limpiar las caras a pegar con un trapo libre de pelusa o con papel toalla absorbente "humedecido" con **Sika® Aktivator**.

Aplicar **Sika® Aktivator** con moderación y una sola vez. Limpiar inmediatamente el exceso con trapo o papel limpio y seco. Cerrar el envase inmediatamente después de usar.

La temperatura ideal de aplicación y superficie es de +15 a +25°C.

La prolongada exposición del **Sika® Aktivator** a la humedad atmosférica hace que se vuelva inactivo. El **Sika® Aktivator** debe ser usado dentro de un mes después de abierto el envase. Después de este tiempo o si el producto se ha vuelto opaco, debe ser descartado. Para **Sika® Aktivator Pads** ver las instrucciones de trabajo independientes.

Nota importante:

Sika® Aktivator contiene solventes los cuales pueden dañar las superficies terminadas de algunas pinturas recién aplicadas. Deben realizarse pruebas preliminares. Si **Sika® Aktivator** es salpicado accidentalmente en las superficies adyacentes, limpiarlo inmediatamente con un trapo limpio y seco. Nunca lo aplique sobre substratos porosos. El **Sika® Aktivator** podría no secar completamente y esto podría evitar que el adhesivo o sellador cure apropiadamente. Donde sea necesario, las superficies adyacentes deben ser enmascaradas. Desechar el producto que se encuentre ligeramente opaco, en lugar de claro. **Sika® Aktivator** no debe ser usado para remover o dar terminación a los productos de poliuretano **Sikaflex®** sin curar.

Información adicional

Copias de las siguientes publicaciones están a su disposición:
 - Hoja de Seguridad
 - Tabla de Sika Primer

Información de packaging

Envase	30 ml
	250 ml
	1000 ml
	5000 ml
Pads de Sika® Aktivator	
	1,1 ml

Importante

Para información y consejos referentes a la transporte, manejo, almacenamiento y el desecho de residuos, los usuarios deberán referirse a la Hoja de Seguridad actualizada (Material Safety Data Sheet) la cual contiene datos de seguridad relacionados a los aspectos físico, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la misma.

Advertencia al comprador:

La información y en particular las recomendaciones de esta Instrucción de Uso están basadas en los actuales conocimientos, experiencia, y en pruebas que consideramos seguras sobre los productos apropiadamente almacenados, manipulados y utilizados en las condiciones normales descritas. En la práctica, y no pudiendo controlar las condiciones de aplicación (temperatura, estado de los sustratos, etc.), no nos responsabilizamos por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionadas por el uso inadecuado del producto. Aconsejamos al usuario que previamente determine si el mismo es apropiado para el uso particular propuesto. Todos los pedidos están sujetos a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deben siempre remitirse a la última edición de la Instrucción de Uso del producto, que le será suministrada ante su solicitud.

Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente.

Utilizar guantes de goma y protección ocular y respiratoria
 No arrojar el producto o envase a la tierra o a cursos de agua o desagües. Respetar las indicaciones locales vigentes respecto de los residuos y/o desechos.
 Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante.



Empresa adherida al "Programa Cuidado Responsable del Medio Ambiente"



SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
 Certificado de "Sistema de Aseguramiento de la Calidad" ISO 9001.



Certificado de "Sistema de Gestión Ambiental" ISO 14001.

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
 Juan Bautista Alberdi 5250 - (1678) Caseros
 Provincia de Buenos Aires
 Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas
 Fax: 4734-3555 / 4759-0043
 Asesoramiento Técnico: 4734-3532 / 4816-3217
 Dirección de Internet: <http://www.sika.com.ar>
 E-Mail: info.gral@ar.sika.com
 Info. Gral.:0800-888-7452

