

Sika® Diluyente-PU

Diluyente para pinturas poliuretánicas y agente de limpieza

Construcción

Descripción del Producto	Sika® Diluyente-PU es un líquido transparente incoloro a ámbar, a base de solventes modificados, cuya densidad es de 0,86 kg/lt.
Usos	Sika® Diluyente-PU posee dos usos diferentes: ■ Como diluyente para pinturas poliuretánicas: Cuando sea necesario disminuir la viscosidad de las mismas, por problemas de aplicabilidad con pistola. ■ Como agente de limpieza: Para la limpieza de herramientas, equipos y enseres cuando se trabaja con productos a base de resinas poliuretánicas.
Ventajas	Sika® Diluyente-PU es un producto especialmente diseñado para diluir pinturas poliuretánicas y limpiar los elementos que han estado en contacto con dichas pinturas.
Datos del Producto	Almacenaje: Evitar la corrosión de los envases y mantenerlos siempre bien cerrados en lugar fresco, entre 0°C y 25°C, y bajo techo. Conservación: Mantener el producto en su envase original Forma de Entrega: En latas de 4 litros.
Aplicación y Consumo	a) Como diluyente: Adicionar la pintura poliuretánica y revolver hasta lograr homogeneidad. Por lo general, la proporción máxima adecuada es de un 5 % en peso, pero conviene que sea el mínimo posible, para que no disminuyan las buenas propiedades finales de la pintura. Seguir las indicaciones de cada pintura en particular. b) Como agente de limpieza: Para limpiar perfectamente las herramientas, éstas pueden sumergirse en un recipiente con Sika® Diluyente-PU . También pueden eliminarse las resinas por medio de trapos o estopa impregnados en Sika® Diluyente-PU . Para la limpieza interna de conductos de equipos, hacer circular Sika® Diluyente-PU hasta que éste salga limpio.
Indicaciones importantes	- Evite expresamente contaminar con agua a Sika® Diluyente-PU , tanto si se empleará para diluir pinturas como para la limpieza de las herramientas. - Cuando se emplee en áreas cerradas, debe existir una ventilación adecuada. - Debe apagarse cualquier fuente de calor, (evitando el riesgo de exposición o incendio) y todos los equipos eléctricos deben estar acogidos al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. - Debe prohibirse fumar y encender fuego, chispas, etc. en las cercanías en donde se esté manipulando Sika® Diluyente-PU . - Contiene solventes volátiles inflamables; mantener las normas de salubridad y seguridad correspondientes durante el almacenaje, transporte y aplicación.
Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente	Utilizar guantes de goma y protección ocular y respiratoria. Ante cualquier duda consultar con nuestro Departamento Técnico. No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. De ser necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante. Producto INFLAMABLE



Advertencias al Comprador

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan Bautista Alberdi 5250 -
(B1678CSI) Caseros
Provincia de Buenos Aires
Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas
Fax: 4734-3555
Asesoramiento Técnico:
4734-3532 / 4734-3502
Dirección de Internet: www.sika.com.ar
E-Mail: info.gral@ar.sika.com

