

SikaColor® Exterior

Pintura acrílica para exteriores

Construcción

Descripción del Producto	SikaColor® Exterior es una pintura acrílica, para proteger y decorar frentes, fachadas y medianeras.
Usos	SikaColor® Exterior es indicada para realizar terminaciones exteriores en superficies verticales de: <ul style="list-style-type: none">■ Hormigón■ Mampostería■ Revoques lisos, texturados, simil piedra Paris, etc.■ Ladrillo visto■ Ladrillo bolseado■ Fibrocemento■ Bloques de hormigón, etc.■ Por su resistencia a los agentes climáticos es una excelente protección exterior de paredes en general.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">■ Excelente resistencia al agua.■ Muy buen poder cubritivo.■ De fácil aplicación a pincel, rodillo o pistola.■ Se presenta lista para usar.■ Es de rápido secado.■ Gran adherencia al sustrato sobre el cual se aplica.■ Excelente resistencia a la intemperie y a la radiación U.V.■ Refleja los rayos solares.■ No es barrera de vapor, permitiendo respirar a las paredes.■ Se puede entonar con entonadores de pinturas al látex, con hasta 2% en peso.■ No es inflamable ni corrosiva.
Datos del Producto	Apariencia y Color: líquido viscoso en color blanco de línea. Otros colores a pedido por cantidad mínima. Forma de entrega: En baldes plásticos de 4 litros y 20 litros y en tambores de 200 litros. Almacenaje: En lugares frescos, a temperaturas entre 5 °C y 25 °C, en los envases originales cerrados. Vida útil: 12 meses.
Datos Técnicos	Densidad: 1,43 g/cm ³ Cumple norma IRAM 1077



Detalles de Aplicación	<p>SikaColor® Exterior se aplica fácilmente, de acuerdo a las siguientes indicaciones:</p> <p>a) Preparación de la superficie: La superficie debe estar firme, limpia y sin polvillo. Las manchas de hongos, verdín u otras suciedades deben ser eliminadas con cepillo, detergentes y abundante agua. Si existieran pinturas a la cal o polvillo difícil de retirar, es conveniente el uso de un fijador de reconocida calidad.</p> <p>b) Aplicación: Se deben aplicar por lo menos dos manos, con una espera de un mínimo de treinta minutos entre cada una de ellas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente.</p> <p>c) Modo de empleo: Se puede aplicar a pinceleta, rodillo o pistola. Si es necesario, se puede agregar hasta un 5% de agua.</p> <p>d) Limpieza de las herramientas: SikaColor® Exterior fresco puede ser removido con agua; una vez endurecido, limpiarlo por medios mecánicos con ayuda de aguarrás mineral.</p>
Consumo	<p>Dependiendo de la rugosidad de la superficie, el rendimiento de SikaColor® Exterior puede estimarse entre 10 a 12 metros cuadrados por litro y por mano.</p> <p>Nota: Para calcular el consumo real, tener en cuenta las pérdidas de material durante la aplicación o las irregularidades de la superficie.</p>
Condiciones y Límites de Aplicación	No es conveniente pintar en días muy fríos, húmedos o si se prevén lluvias.
Indicaciones Importantes	Para obras de envergadura o especiales, consulte con nuestro Servicio Técnico.
Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente	<p>Utilizar guantes de goma y protección ocular y respiratoria.</p> <p>No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües.</p> <p>Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante.</p> <p>Transporte: sustancia no peligrosa</p> <p>Toxicidad: como todo producto industrial, debe evitarse su ingestión. El producto no es tóxico para los usos propuestos. No es inflamable ni combustible.</p>
Advertencias al Comprador	<p>Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.</p>



SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan Bautista Alberdi 5250 -
(B1678CSI) Caseros
Provincia de Buenos Aires
Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas
Fax: 4734-3555
Asesoramiento Técnico:
4734-3532 / 4734-3502
Dirección de Internet: www.sika.com.ar
E-Mail: info.gral@ar.sika.com

 GESTION AMBIENTAL RI-14000-0007	 Sika Argentina S.A.I.C. Certificado de "Sistema de Gestión Ambiental" ISO 14001	 GESTIÓN DE LA CALIDAD RI-9000-0002	Sika Argentina S.A.I.C. Certificado de "Sistema de Gestión de la Calidad" ISO 9001
		 GESTIÓN S&SO SI-18000-0012	Sika Argentina S.A.I.C. Certificado de "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional" OHSAS 18001

