

## Separol® Metal

### Desmoldante protector de encofrados de Metal

<b>Descripción del Producto</b>	<b>Separol® Metal</b> es un desmoldante listo para aplicar sobre encofrados o moldes de hierro y otros metales.
<b>Usos</b>	En toda obra en operación de hormigonado donde se utilicen encofrados o moldes de metal. Su empleo posibilita un perfecto efecto desmoldante en todo sistema de colada. Puede aplicarse también sobre las partes metálicas de máquinas para la construcción, a fin de protegerlas contra la corrosión. También aquí el producto evita que se adhiera el hormigón o mortero.
<b>Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón.</li><li>■ Permite obtener excelentes superficies a la vista, con aristas vivas, sin manchas de óxido, descascamientos, ni zonas a retocar.</li><li>■ Facilita la limpieza de los encofrados.</li><li>■ Prolonga la vida útil de la madera, pues la protege de la acción deteriorante de la humedad y la intemperie.</li></ul>
<b>Datos del Producto</b>	<b>Almacenaje:</b> En envases cerrados, protegido de la corrosión. <b>Forma de Entrega:</b> en tambores de 200 lts. <b>Vida útil:</b> 3 años.
<b>Aplicación y Consumo</b>	<b>Separol® Metal</b> se aplica directamente a pincel, rodillo o pulverizador sobre la superficie del molde limpia y preferentemente seca. Se puede colocar inmediatamente antes de hormigonar o unos días antes. Consumo: Dependiendo de la forma de aplicación: 45 a 55 m <sup>2</sup> por cada litro de <b>Separol® Metal</b>
<b>Indicaciones importantes</b>	- Su uso no requiere esperas. - Conviene proteger de las lluvias fuertes los moldes tratados.
<b>Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente</b>	Utilizar guantes de goma y protección ocular. Para mayor información dirigirse a nuestro Servicio Técnico. No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. El producto no es biodegradable. Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante.



## Advertencias al Comprador

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

SIKA ARGENTINA S.A.I.C.  
Juan Bautista Alberdi 5250 -  
(B1678CSI) Caseros  
Provincia de Buenos Aires  
Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas  
Fax: 4734-3555  
Asesoramiento Técnico:  
4734-3532 / 4734-3502  
Dirección de Internet: [www.sika.com.ar](http://www.sika.com.ar)  
E-Mail: [info.gral@ar.sika.com](mailto:info.gral@ar.sika.com)

